

DTH

ENTKALKER STARK

DTH löst Ablagerungen in Rohrschlangen, Leitungen, Wärmeaustauschern und Kühlsystemen.

Die Wirkung erstreckt sich auf Kalk, Eisenoxid, Algen und Schlämme.

DTH stellt die ursprüngliche Leistungsfähigkeit der Anlagen wieder her.

Preiswert: DTH wird in niedriger Konzentration eingesetzt und führt zu Energieeinsparungen.

Sicher für den Anwender, da es keine verdampfenden Säuren enthält.

Es reduziert das Risiko von Rohr-Verstopfungen und dadurch entstehendem gefährlichen Überdruck.

Das Entfernen von Ablagerungen auf rostfreiem Stahl-, Aluminium-, Kupfer-, Messing ist mit DTH sicher.

Einfach in der Anwendung: DTH enthält einen Indikator, der seine Farbe von rot auf gelb ändert, wenn die Wirksamkeit des Produktes endet.

Das Produkt versiegelt eisenhaltige

Oberflächen und schützt somit vor Korrosion.

Geruch produkttypisch

DTH muss nicht erwärmt werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Das Produkt je nach Menge der zu entfernenden Ablagerungen in einer Konzentration von 5% bis 20% mit Wasser verdünnen.

DTH muss nicht erwärmt und kann sofort eingesetzt werden, auch wenn eine Verwendung im Kreislauf die ideale Lösung darstellt.

Sicherheitshinweise:

In unverdünnter Form kann DTH Verbrennungen hervorrufen, reizt die Haut und die Augen, darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Bei Kontakt mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.

Bei direktem Hautkontakt gründlich mit Wasser abwaschen. Mit dem Produkt getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei der Arbeit mit dem Produkt geeignete Schutzhandschuhe und Sichtschutz tragen.

Nicht trinken !!

Im Falle des unsachgemäßen Gebrauchs sofort den Arzt konsultieren.



INHALT: 1 LITER

eq KG

Pischeldorfstr. 4, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
(Austria) | info@eqkg.at | www.eqkg.at